



ULTIMO


MAXIMALE EFFIZIENZ FÜR GLEICHMÄSSIGE REIFUNG



Die Konsumenten erwarten heutzutage das ganze Jahr hindurch verzehrfertige Bananen von höchster Qualität zu niedrigen Preisen, was Großhändler, Vertriebsgesellschaften und Einzelhändler vor eine Herausforderung stellt. Bei Interko haben wir uns auf die Schaffung der korrekten Umgebung spezialisiert, um große Mengen von Bananen oder anderen Früchten zu minimalen Kosten perfekt zu reifen. Die Reifungsräume ULTIMO von Interko sind so ausgelegt, einen gleichförmigen Luftstrom über eine einzelne oder doppelte Palettenreihe zu erzeugen und dicht gestapelte Chargen von Bananen gleichmäßig zu reifen.

Dank der Verwendung effektiver Seitenvorhänge erreicht der Luftstrom die einzelnen Paletten mit einem minimalen Energieverlust und wird nahtlos durch jeden einzelnen Karton Bananen geleitet. Kühlere Luft wird entlang der vollen Länge des Raums geleitet, um Feuchtigkeitsverlust und Produktverlust zu reduzieren. Auf diese Weise wird der Kühlbereich maximiert und eine konstante Temperatur bewahrt.

Der Luftkühler ist serienmäßig mit Interkos energiesparenden EC-Umkehrlüftern REVERSO ausgestattet, die über ein Netzwerkprotokoll einzeln ein- und ausgeschaltet werden können. Diese Lüfter verbrauchen bei vollem Luftstrom weniger als 10 Watt Energie pro Palette und ermöglichen somit erhebliche Kosteneinsparungen. ULTIMO-Räume von Interko sind robust und zuverlässig. Die Räume können in ein-, doppel- und dreistöckigem Format mit Schwerlast-Stahlregalen betrieben werden.



Interko
HEAT EXCHANGERS &
RIPENING SOLUTIONS

Interko

Nijverheidstraat 8
NL-2751 GR Moerkapelle
The Netherlands

Phone: + 31 79 593 25 81

Fax: + 31 79 593 12 04

E-mail: info@interko.com

Website: www.interko.com




Unsere doppelstöckigen Räume werden serienmäßig mit unserem „hindernisfreien“ Palettenregalsystem geliefert, das eine ungehinderte Bewegung auf der niedrigsten Ebene erlaubt.

Da Palettengrößen stark variieren, können ULTIMO-Räume an ISO-Paletten mit 1,2 x 1 m, Europaletten mit 1,2 x 0,8 m sowie die auf den Philippinen verwendeten 1,07 x 1,05 m großen Paletten angepasst werden.

Interko ist stolz auf die Entwicklung und Konstruktion maßgeschneiderter Lösungen für individuelle Herausforderungen. Bitte wenden Sie sich an unsere Handelsvertreter, um mehr darüber zu erfahren.

	I EBENE	II EBENEN	III EBENEN
Palettenreihen	Doppelt Einzel	Doppelt Einzel	Doppelt Einzel
Stapeln	Dichter Stapel, LiFo	Dichter Stapel, LiFo	Dichter Stapel, LiFo
Kühlerart	ETH ESH	ETH ESH	ETH ESH
Anzahl der Palettenpositionen	2..30 1..15	4..60 2..30	6..90 3..45
Standard-Palettenabmessungen	1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)	1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)	1.2 x 1.0 (0.8 x 1.2)
Andere Palettenabmessungen	1,07 x 1,05 oder 48" x 40"	1,07 x 1,05 oder 48" x 40"	1,07 x 1,05 oder 48" x 40"
Max. Zonenanzahl	3 3	3 3	3 3
Kühlleistung	Abhängig vom Produkt	Abhängig vom Produkt	Abhängig vom Produkt
Standardkältemittel	Kaltwasser	Kaltwasser	Kaltwasser
Andere Kältemittel	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Edelstahlrohre	✓	✓	✓
Elektroheizleistung	200 / 400 W Palette	200 / 400 W Palette	200 / 400 W Palette
Heizung durch Wärmerückgewinnungsschleife	o	o	o
Luftstrom	Abhängig vom Produkt	Abhängig vom Produkt	Abhängig vom Produkt
Interko REVERSO-Lüfter mit reversierbarem Luftstrom	✓	✓	✓
Schnell austauschbarer Lüfter	✓	✓	✓
Leicht zu reinigende Schlangen	✓	✓	✓
Integrierte CO2-, RH- und Temperaturfühler	o	o	o
Integrierte High CRI LED-Beleuchtung	✓	✓	✓



Interko

HEAT EXCHANGERS &
RIPENING SOLUTIONS